

HD-CELL-SELLADOR 53x-0001

Descripción del producto

HD-CELL-SELLADOR es un producto de 1-componente de nitrocelulosa, libre de formaldehído. A través de un mecanismo especial de reticulación el producto es resistente contra plastificantes de PVC.

HD-CELL-SELLADOR se utiliza para pintar superficies de madera con tráfico normal en acabados interiores (por ejemplo: puertas, fachadas y muebles de la casa). Tono de color: transparente.

Ejemplo de aplicación

1. Lijado

Lijado de madera con papel de lija, tamaño de grano: 120-150

2. Imprimación

1 x capa con HD-CELL-SELLADOR 53x-0001;

Aprox. 150 g/m²

Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur.

Secado al menos 2 horas a temperatura ambiente

Lijado con papel de lija con tamaño de grano 320

3. Acabado

1 x capa con HD-CELL-SELLADOR 53x-0001;

Aprox. 100 g/m²

Secado al menos 1 noche

Indicación

Todos los tiempos de secado indicados se basan en una temperatura ambiente de 20 ° C a una humedad relativa del aire del 65%. Asegurar una buena ventilación.

Recubrimientos PUR deben recubrir inmediatamente después de lijar.

Agitar bien antes de usar.

Los ensayos siempre deben llevarse a cabo.

Normas



Libre de Composición:

Metales pesados venenosos, hidrocarburos halogenados (CKW, CFC),

Bi-policlorados y terfenilos (PCB + PCT), pentaclorofenol (PCP)

y formaldehído.

Procedimiento

Aplicación con pistola de presión

Tamaño de boquilla 1,8 - 2,0 mm,

Presión de pulverización 2,5 – 3,0 bar

Datos técnicos

Viscosidad: 28-32 seg. DIN 4 taza

Secado: después de 15 - 20 min seco contra el polvo

Se puede lijar después de 1 hora

Recubrimiento: 120 g / m²

Información sobre pedidos

Número de orden:

53x-0001-30KI

30 kg embalaje

Grado de brillo:

2 mate

5 semi-brillante